



# IMPERMEABILIZANTES

## EUROMALLA (PREFABRICADOS)

Membrana de refuerzo 100% poliéster para impermeabilizantes acrílicos

Ficha técnica 1/1



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Euromalla** es una malla sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo de alto desempeño en sistemas de impermeabilización.

### USOS

Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización acrílica.
- Refuerzo de zonas críticas para puenteo de fisuras.

### VENTAJAS

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Gran capacidad de retención del producto sobre el cual se coloca.
- Excelente estabilidad bidimensional.
- No se pudre.
- Fácil de tenderse.
- Mayor garantía en zonas difíciles como chaflanes y juntas.
- Su vida útil es más del doble que una membrana no tejida convencional.

### APLICACIÓN

- Después de aplicar la primera capa de **Euroton Impermeable** mientras estén en estado fresco se extiende la **Euromalla** cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.
- El producto debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.
- Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa. La aplicación de la segunda capa del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.
- Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Euromalla** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Euromalla**.
- Para otras aplicaciones sobre otros productos se recomienda aplicar un área de muestra y evaluar su desempeño.

### PRESENTACIÓN

Rollo

### Color

Blanco

### Rendimiento

Un (1) rollo cubre 90m<sup>2</sup>

### DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Densidad	51 gr/m <sup>2</sup>	ASTM-D-1910
Metros lineales por rollo	100m	
Ancho de rollo	1.07m	

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



### PRECAUCIONES

- Al momento de aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzocortante.

### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.

**EUROTON**<sup>®</sup>  
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

[www.euroton.com.mx](http://www.euroton.com.mx)



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017