



Euroton Barrera de Vapor Impermeabilizante asfáltico solventado barrera de vapor

Ficha técnica 1/2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Barrera de Vapor es un impermeabilizante elaborado a partir de asfaltos y solventes seleccionados de rápida evaporación, fibras naturales y extendedores minerales.

PRESENTACIÓN

- Cubeta 19L
- Galón 4L

RENDIMIENTO

1L/m² por capa (dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie) y aplicando como mínimo dos capas.

USOS

- Como impermeabilizante, en superficies verticales y horizontales de mampostería, concreto, lámina, tabique, madera, asbesto y cemento, entre otros.
- Como revestimiento impermeable, flexible y duradero en áreas de contacto con humedad, por ejemplo en cimentaciones, muros de contención, charolas de baños, jardineras y depósitos de agua no indicados para consumo humano, entre otros.

BENEFICIOS

- Excelente manejabilidad.
- Buena flexibilidad y adherencia.
- Excelente durabilidad.
- Una vez seco, resiste contacto continuo con agua.
- Forma una barrera de vapor.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

- Elimine materiales sueltos o mal adheridos; retire impermeabilizaciones anteriores dañadas o deterioradas, elimine polvo, grasa o partículas sueltas.



IMPRIMACIÓN

- Aplique, sin diluir, una capa uniforme de Euroton Hidro Primer a la superficie, “suba” la imprimación por arriba del nivel de la losa, sobre pretiles, muros y bases de tinacos (al menos de 15cm). Deje secar.

PRIMER CAPA

- Aplique sin diluir una capa uniforme de Euroton Barrera de Vapor sobre la superficie y puntos críticos tratados a razón de 1L/m² como mínimo.
- Use brocha, cepillo o jalador y siga una sola dirección.
- Deje secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

COLOCACIÓN DEL REFUERZO

- Aplique la primer capa impermeabilizante por la parte más baja de la superficie en un área que será cubierta con Euro Malla, colocándolo sobre Euroton
- Barrera de Vapor aún fresca, alineando la malla a uno de los vértices de la techumbre, evitando que queden arrugas o abolsamientos.

Euroton Barrera de Vapor

Impermeabilizante asfáltico solventado barrera de vapor

Ficha técnica 2/2



- Continúe aplicando perpendicularmente hacia arriba de la pendiente, de manera que los lienzos queden paralelos entre sí, traslapados a 10cm y a favor de la pendiente.

SEGUNDA CAPA

Aplique una segunda capa siguiendo una dirección transversal, a razón de 1L/m².

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 8 meses, siempre y cuando se envase y cierre correctamente, y se almacene bajo techo en un lugar fresco y seco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Tóxico por ingestión e inhalación.
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Los productos **Euroton** han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y con base a experiencia y pruebas de laboratorio. Los productos **Euroton** cumplen con los fines para los cuales fueron fabricados.

La empresa no se hace responsable por el uso inadecuado así como de la mala aplicación de los productos. En caso de existir dudas sobre el uso consulte al departamento técnico.

EUROTON DE MÉXICO S.A. DE C.V.

www.euroton.com.mx

