

Euroton Fachadas

Pintura plástica mate para interiores y exteriores

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Fachadas es una pintura plástica mate de larga duración base agua, formada por una dispersión de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, para decorar todo tipo de fachadas interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN

- Cubeta 19L
- Galón 4L

RENDIMIENTO

Un litro rinde de 5 a 6m² dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte.

USOS

Pintura para exteriores e interiores.

DURACIÓN

5 años

BENEFICIOS

- Alta duración
- Fácil aplicación
- Adherencia a cualquier sustrato
- No contiene solventes
- No contiene plomo

DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de secado: 6 horas
- Extras: no es tóxico, corrosivo, reactivo o explosivo.
- Colores: 1320 colores.

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Elimine completamente toda presencia de polvo, grasa, salitre o cualquier agente



contaminante que pueda afectar la aplicación o funcionalidad de la pintura.

- Cuando se trate de superficies que presenten pintura deteriorada, despréndala usando un cepillo de alambre y/o espátula.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Homogeneizar el producto hasta obtener una consistencia uniforme.
- Este producto se puede aplicar mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión.
- Para aplicación con brocha se recomienda usarlo sin diluir, cuando se aplique con rodillo o equipo de aspersión, se recomienda diluir con agua a un máximo de 5%.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicar la primera capa del producto de manera uniforme y en una sola dirección, dejar secar perfectamente antes de aplicar la segunda capa.

Euroton Fachadas

Pintura plástica mate para interiores y exteriores

Ficha técnica 2/2



Aplicar la segunda capa sin diluir, de forma similar a la primera.

PRECAUCIONES

- La temperatura mínima de aplicación del Euroton Fachadas es de 5°C.
- No se mezcle con otros recubrimientos o pinturas.
- No se aplique si hay riesgo de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua en abundancia durante 10 minutos y consulte a su médico.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Un (1) año en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. No estibe más de 4 cubetas.

Los productos **Euroton** han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y con base a experiencia y pruebas de laboratorio.

Los productos **Euroton** cumplen con los fines para los cuales fueron fabricados.

La empresa no se hace responsable por el uso inadecuado así como de la mala aplicación de los productos. En caso de existir dudas sobre el uso consulte al departamento técnico.

EUROTON DE MÉXICO S.A. DE C.V.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton