



Euromalla

Membrana de refuerzo 100% de poliéster para impermeabilizantes acrílicos

Ficha técnica 1/1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euromalla es una malla sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo de alto desempeño en sistemas de impermeabilización.

RENDIMIENTO

Un (1) rollo de Euromalla cubre 90m².

USOS

Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización acrílica.
- Refuerzo de zonas críticas para puenteo de fisuras.

BENEFICIOS

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Gran capacidad de retención del producto sobre el cual se coloca.
- Excelente estabilidad bidimensional.
- No se pudre.
- Fácil de tenderse.
- Mayor garantía en zonas difíciles como chaflanes y juntas.
- Su vida útil es más del doble que una membrana no tejida convencional.

DATOS TÉCNICOS

- Color: blanco.
- Densidad: 51gr/m² ASTM D 1910.
- Metros lineales por rollo: 100m.
- Ancho del rollo: 1.07m.

APLICACIÓN

- Después de aplicar la primera capa de Euroton Impermeable mientras estén en estado fresco se extiende la Euromalla cuidadosamente y de



manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.

- El producto debe traslapar 10cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.
- Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa. La aplicación de la segunda capa del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.
- Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la Euromalla con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la Euromalla.
- Para otras aplicaciones sobre otros productos se recomienda aplicar un área de muestra y evaluar su desempeño.

PRECAUCIONES

Al momento de aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzocortante.

ALMACENAMIENTO

Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.

Los productos **Euroton** han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y con base a experiencia y pruebas de laboratorio. Los productos **Euroton** cumplen con los fines para los cuales fueron fabricados.

La empresa no se hace responsable por el uso inadecuado así como de la mala aplicación de los productos. En caso de existir dudas sobre el uso consulte al departamento técnico.