



ESMALTES

EUROTON ANTICORROSIVO

Primario Alquidálico Anticorrosivo

Ficha técnica 1/1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Anticorrosivo es un primario alquidálico libre de plomo, de fácil aplicación y buena nivelación, que brinda una excelente protección anticorrosiva.

USOS

- Interiores y exteriores, superficies de madera, herrería y todo tipo de superficies ferrosas.

VENTAJAS

- Alto rendimiento.
- Poder cubriente.
- Protección contra la corrosión.
- Excelente adherencia.
- Libre de plomo.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia.
- Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplique la primera capa y deje secar por dos horas antes de aplicar la segunda; en caso de no ser posible, deje secar 24 horas la primera capa para evitar que se "enchine" la película.
- Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a pintar y producto, se encuentran entre los 10 y 33°C. Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (80%) de tal forma que no permita que seque.

PRESENTACIÓN

Galón 4L
Cubeta 19L

COLOR

Gris Claroy
Rojo óxido

RENDIMIENTO

de 8 a 10m² /L dependiendo del método de aplicación, la textura y porosidad de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

PRÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Densidad (g/mL)	1.200-1.290 a 25°C
Viscosidad (cps)	1000-2000 a 25°C
Sólidos por peso (%)	65.0-70.0
Sólidos por volumen (%)	45.0-72.0
Tiempo de secado al tacto	1 a 2 horas
Brillo	10 unidades máximo, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado
V.O.C.	menor a 450g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Evite el contacto directo; contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.



PRECAUCIONES

- En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- El abuso intencional de estos productos concentrándolos e inhalándolos deliberadamente puede ser dañino o causar la muerte.



ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

- El envase debe mantenerse en lugares frescos y secos, a la sombra; se recomiendan temperaturas entre 5 y 35°C.
- Posterior a su uso, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017