



PINTURAS

RECUBRIMIENTO RUGOSO Recubrimiento Acrílico Decorativo

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Rugoso es un recubrimiento con textura base agua, flexible e impermeable, elaborado a base de Copolímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, aditivos especiales y arenas finas de granulometría controlada.

USOS

- Para proteger y decorar todo tipo de muros interiores, exteriores, plafones y fachadas.
- Sobre superficies como aplanados y pinturas bien adheridas.
- Como recubrimiento con textura, impermeable y decorativo en superficies de tabique, block, concreto, aplanado, mampostería, ladrillo, panel de yeso, lámina de metal, poliéster, vidrio, etc.
- Se puede aplicar para formar pasillos sobre sistemas impermeables que requieran tránsito peatonal eventual y/o para efectuar trabajos de mantenimiento.
- Para elaborar diferentes texturas

VENTAJAS

- De fácil aplicación.
- No contiene cargas de cemento.
- Permite la transpiración de la humedad.
- Adhiere a los distintos materiales usados normalmente en la construcción, incluyendo metal y vidrio.
- Resiste la alcalinidad del cemento, mortero y humos industriales.
- Resiste al intemperismo, rayos ultravioleta, cambios bruscos de temperatura, ambientes salinos, etc.
- Flexible, no se fisura ante los movimientos graduales que se tienen debido a los cambios normales de temperatura.
- Por su composición química no se desprende en ambientes húmedos.
- Resistente a la abrasión.
- No es tóxico ni flamable.

APLICACIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza:

- Limpie la superficie de polvo, grasas, aceites, restos de pintura envejecida y/o mal adheridas.
- Asegúrese de que la superficie esté completamente seca.

Preparación de Euroton Rugoso

- Homogeneizar hasta su completa incorporación antes de utilizarse.

Dilución y Aplicación:

- En superficies nuevas o porosas se recomienda aplicar **Euroton Adhesivo**, (como Sellador) en una dilución con 3 partes de agua y 1 de **Euroton Adhesivo**, antes de aplicar **Euroton Rugoso**.
- Deje secar por espacio de 1 a 2 horas, dependiendo de la porosidad de la superficie y la temperatura.

Fondeo:

- Diluya 1L de **Euroton Rugoso** en 3L de agua limpia. Sobre la superficie limpia y seca aplique con brocha o rodillo de felpa. Deje secar.
- Aplique **Euroton Rugoso** sin diluir, extendiendo el producto en una sola dirección de arriba hacia abajo.
- En casos de texturas especiales después de aplicar el producto con el rodillo de felpa, se deberá peinar la superficie, con brocha de pelo humedecida y dar el acabado deseado con el rodillo de su preferencia.

Tiempo de secado:

- El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climatológicas propias de la región donde se aplique.
- A una temperatura de 25 °C y a una humedad relativa de 50 % la primera capa seca al tacto en 60 minutos.



PRESENTACIÓN	COLOR	RENDIMIENTO
--------------	-------	-------------

Cubeta de 19L y 4L

Blanco y Colores especiales
recomendablemente formulados
con pigmentos inorgánicos.

1.0 m² /L

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Pastosa granulada	Visual
Acabado	Mate	-----
Viscosidad Brookfield u 6 @ 10 rpm @ 25° C	70 000 -100 000 cps	ASTM-D-2196-99
pH	8.5 - 9.5	ASTM-E-70
Secado al tacto @ 25° C y H. R. 50%	120 minutos	ASTM-D-1640-03
% Sólidos Totales	72 - 75 %	ASTM-D-2369-04
Densidad @ 25° C	1.54 - 1.60 kg/L	ASTM-D-1475-98
Estabilidad en envase.	12 meses	ASTM-D-1849-95

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- No se mezcle con otro tipo de pinturas.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 min. con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



EUROTON[®]
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2017