



PINTURAS

EUROTON SELLADOR Sellador de Superficies

Ficha técnica 1/1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador formulado a base de una emulsión vinil acrílica de excelente poder sellante y adherente.

USOS

- Para la imprimación de superficies en fachadas y muros, previo a la aplicación de pintura cuando las superficies estén muy porosas o pulverulentas

VENTAJAS

- Listo para usarse en dilución con agua, según detalles de aplicación.
- Fácil de aplicar.
- Mejora notablemente la adherencia.
- Sella las superficies porosas.
- No es tóxico, salvo ingestión.
- Una vez seco es incoloro.

APLICACIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS

- La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, grasa, óxido o partículas sueltas.
- No se recomienda en superficies salitrosas, húmedas, o contaminadas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza:

- Limpie la superficie, eliminando polvo, grasa, manchas de hongos y algas o partículas sueltas.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Dilución y Aplicación:

- Agitar perfectamente *Euroton Sellador* hasta obtener una apariencia uniforme.
- Diluir una parte de sellador hasta por cinco partes de agua.
- Para superficies rugosas porosas diluir una parte de sellador por tres partes de agua.
- Deje secar mínimo una hora antes de aplicar el acabado.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19L y 4L

RENDIMIENTO

Según aspereza y porosidad de la superficie

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Líquido	
Color	Transparente
Olor	Típico a resina
Material no volátil	30%	ASTM-D-1644
Densidad	1.01 - 1.4 g/ml	ASTM-D-1475

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 min. con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017