



LINEA SOUDAL

ACRYRUB

Sellador plasto-elástico

Ficha técnica 1/1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acryrub es un sellador pastoso acrílico elástico de alta calidad.

USOS

- Juntas con un movimiento máximo de 15%
- Juntas de unión en la construcción, particularmente para materiales porosos.
- Juntas entre albañilería y carpintería (marcos de puertas o ventanas)
- Para bordes de ventanas o entre rodapié y suelo.

BENEFICIOS

- Muy buena aplicación.
- Puede ser pintado una vez que polimerize.
- Muy buena adherencia sobre los materiales sugeridos.
- No se decolora.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Se aplica sobre todos los sustratos porosos de la construcción.
- Los sustratos a sellar deben estar limpios, secos y exentos de polvo, de grasa o de cualquier otra sustancia que impida la buena adherencia. Tratamiento previo: imprimir sustratos muy porosos con Acryrub diluido (1 parte Acryrub +2 partes agua).
- Se aconseja hacer sobre cualquier sustrato una prueba previa de adherencia.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- **Método de aplicación:** mediante una pistola manual.
- **Temperatura de aplicación:** 5°C a 30°C
- **Acabado:** con una solución jabonosa
- **Reparación:** Todas las reparaciones se deben de realizar con Acryrub.
- Acryrub se puede quitar de materiales y herramientas con agua antes de la polimerización.

DIMENSIONADO DE LA JUNTA

- **Recomendación:** profundidad=anchura
- Utilice fondo de junta PE antes de aplicar el sellador en juntas de grandes dimensiones para evitar que el sellador se adhiera a los tres lados.
- **Anchura mínima:** 5mm

VIDA ÚTIL

12 meses dentro del envase sin abrir en un lugar fresco y seco bajo techo y temperaturas entre 5°C y 30°.

OBSERVACIONES

- No aplicar en caso de riesgo de lluvia o heladas.
- No usar en aplicaciones con posibilidad de presión continua de agua.
- Visto la gran diversidad de pinturas disponibles se aconseja hacer una prueba previa de compatibilidad.

PRESENTACIÓN

Envase: cartucho 310ml

COLOR

Blanco, gris y marrón

DATOS TÉCNICOS

PRÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Base	Dispersión acrílica
Consistencia	pasta
Secado al tacto	20 min.
**Encogimiento	15%
Densidad	1,7g/mL
**Rango de temperaturas	-20°C a +80°C
Movimiento estructural máximo	15%

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- NO se deje al alcance de los niños.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017