



# PINTURAS

## EUROTON MASTER (5 AÑOS) Pintura Decorativa Profesional

Ficha técnica 1/2



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Euroton Master** es una pintura formulada con resina vinil-acrílica, que ofrece un balance perfecto entre rendimiento y acabado, diseñada para ser aplicada en espacios interiores y exteriores.

### USOS

- Para la decoración, mantenimiento y protección de todo tipo de proyectos de gran magnitud de acabados de yeso, muros de concreto, ladrillo, materiales prefabricados como tablaroca, plafones, etc., para interiores y exteriores.
- Por su fórmula ecológica puede ser aplicada sobre césped.

### VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Excelente poder cubriente.
- Acabado mate.
- Resistencia a la lavabilidad
- Amigable con el medio ambiente

### APLICACIÓN

#### CONSIDERACIONES PREVIAS

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

##### **Limpieza:**

- Limpie la superficie, eliminando polvo, grasa, manchas de hongos y algas o partículas sueltas.
- Elimine totalmente la pintura mal adherida o desprendida aplicada anteriormente, ya que puede afectar la adherencia de la pintura.
- Elimine toda presencia de salitre.
- En superficies nuevas o muy porosas se recomienda aplicar **Euroton Sellador** antes de aplicar la pintura.

##### **Preparación de la pintura Euroton Master:**

Homogeneizar hasta su completa incorporación antes de utilizarse.

##### DILUCIÓN Y APLICACIÓN

##### **Brocha y rodillo:**

- Se recomienda que la aplicación sea directa.

##### **Aspersión:**

- Se recomienda diluir como máximo un 5 % cuando se aplique con equipo de aspersión.
- Aplique la primera capa de **Euroton Master** de forma uniforme sobre la superficie a cubrir, dejando secar 60 minutos antes de aplicar la segunda capa.

##### **Tiempo de secado:**

- A una temperatura de 25 °C y a una humedad relativa de 50 % la primera capa seca al tacto en 60 minutos.
- El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climatológicas propias de la región donde se aplique.



PRESENTACIÓN	COLOR	RENDIMIENTO
--------------	-------	-------------

Cubeta de 19 L y 4 L

Blanco y colores pastel

6 m<sup>2</sup> / L aproximadamente.

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

**DATOS TÉCNICOS**

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido semi-viscoso	Visual
Acabado	Mate	-----
Viscosidad Brookfield U- 6 @ 10 rpm	10000 -15000 cps	ASTM-D-2196-99
Viscosidad Stormer	90 - 110 KU	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Finura	5 Hegman	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Secado @ 25° C y H. R. 50%	60 minutos	NMX-C-423-ONNCCE-2003
% Sólidos Totales	50 - 53 %	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Densidad @ 25°C	1.38 - 1.40 g/ml	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Lavabilidad	2500 ciclos	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Estabilidad en envase.	12 meses	ASTM-D-1849-95

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



**PRECAUCIONES**

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- No se mezcle con otro tipo de pinturas.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 minutos con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicite atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.



**ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD**

Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



[www.euroton.com.mx](http://www.euroton.com.mx)



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO AL TELÉFONO 800 999 3876

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022