



# PRODUCTOS ESPECIALES

## EUROTON SELLADOR Sellador de Superficies

Ficha técnica 1/1



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Euroton Sellador** esta formulado a base de una emulsión vinílica de excelente poder sellante y adherente, que mejora el rendimiento de la pintura y promueve la adherencia de la misma.

### USOS

- Para la imprimación de superficies en fachadas y muros, previo a la aplicación de pintura cuando las superficies estén muy porosas o pulverulentas.
- Ideal para muros nuevos.

### VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Sella las superficies porosas.
- Una vez seco es incoloro.
- Mejora el rendimiento de la pintura.

### APLICACIÓN

#### CONSIDERACIONES PREVIAS

- La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, grasa, óxido o partículas sueltas.
- No se recomienda en superficies salitrosas, húmedas, o contaminadas.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

##### Limpieza:

- Limpie la superficie, eliminando polvo, grasa, manchas de hongos y algas o partículas sueltas.

#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

##### Dilución y Aplicación:

- Agitar perfectamente **Euroton Sellador** hasta obtener una apariencia uniforme.
- Para superficies rugosas porosas diluir una parte de sellador por tres partes de agua.
- Deje secar mínimo una hora antes de aplicar el acabado.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L, Galón 4 L  
y Tambor 200 L

### RENDIMIENTO

Dependiendo de la rugosidad  
y absorción del soporte.

### DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Líquido	
Color	Transparente	.....
Olor	Típico a resina	.....
Material no volátil	30%	ASTM-D-1644
Densidad	1.01 - 1.4 g/ml	ASTM-D-1475

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



### PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 min. con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.



### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.

**EUROTON**<sup>®</sup>  
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

[www.euroton.com.mx](http://www.euroton.com.mx) EUROTON @Euroton

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO AL TELÉFONO 800 999 3876

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022

EUROTON DE MÉXICO S.A DE C.V

Manzana M lote 30, 4ta etapa. Ciudad Industrial. C.P. 58200. Morelia, Mich. Tel. 800 999 3876 / (443) 323 2098